

## БИМЕТАЛНИ БОРКОРОНИ SANDFLEX®



- Биметалните боркорони Sandflex® са специално проектирани за рязане на метал, но могат да се използват и за рязане на дърво, пластмаса, черна и неръждаема стомана, чугун и цветни (алуминий, месинг, мед) метали
- Максимална дълбочина на рязане 38 mm (1 1/2")
- Назъбвания:  
4/6 зъба в инч  
Размери: 168 и 210 mm 6 зъба в инч

## АДАПТОР ЗА БОРКОРОНИ

**3834-UPSIZЕ**

- Подходящ за разширяване на съществуващи отвори
- Адапторът се прикача към водещото свредло с помощта на шестстенен ключ, като по този начин можете да прикрепите по-малък размер боркорона към по-голям размер
- Може да се използва с всички видове боркорони ВАНСО



Сканирайте, за да видите видеото

## ЦЕНТРОВИ СВРЕДЛА-ДЪРЖАЧИ ЗА БОРКОРОНИ

- Всички центрови свредла-държачи за боркорони се доставят с центрово свредло 3834-DRL, подходящо за работа с метал и дърво

### ЗА БОРКОРОНИ С ДИАМЕТРИ 14 - 30 mm



Икона	Диаметър	Дължина	Среден диаметър	Среден диаметър	Опашка
	3834-ARBR-630	14-30	6.4	8	Опашка HEX
	3834-ARBR-730	14-30	6.4	8	Опашка триъгълна
	3834-ARBR-930	14-30	8.5	10	Опашка HEX
	3834-ARBR-1130	14-30	11.1	13	Опашка HEX

### ЗА БОРКОРОНИ С ДИАМЕТРИ 32 - 210 mm



Икона	Диаметър	Дължина	Среден диаметър	Среден диаметър	Опашка
	3834-ARBR-9100	32-152	8.5	10	
	3834-ARBR-11152	32-152	11.1	13	
	3834-ARBR-16152	32-210	15.4	20	

Икона	Икона	
	3830-14-VIP	14
	3830-16-VIP	16
	3830-17-VIP	17
	3830-19-VIP	19
	3830-20-VIP	20
	3830-21-VIP	21
	3830-22-VIP	22
	3830-24-VIP	24
	3830-25-VIP	25
	3830-27-VIP	27
	3830-29-VIP	29
	3830-30-VIP	30
	3830-32-VIP	32
	3830-33-VIP	33
	3830-35-VIP	35
	3830-37-VIP	37
	3830-38-VIP	38
	3830-40-VIP	40
	3830-41-VIP	41
	3830-43-VIP	43
	3830-44-VIP	44
	3830-46-VIP	46
	3830-48-VIP	48
	3830-50-VIP	50
	3830-51-VIP	51
	3830-52-VIP	52
	3830-54-VIP	54
	3830-55-VIP	55
	3830-56-VIP	56
	3830-57-VIP	57
	3830-59-VIP	59
	3830-60-VIP	60
	3830-62-VIP	62
	3830-64-VIP	64
	3830-65-VIP	65
	3830-67-VIP	67
	3830-68-VIP	68
	3830-70-VIP	70
	3830-73-VIP	73
	3830-76-VIP	76
	3830-79-VIP	79
	3830-83-VIP	83
	3830-86-VIP	86
	3830-89-VIP	89
	3830-92-VIP	92
	3830-95-VIP	95
	3830-98-VIP	98
	3830-102-VIP	102
	3830-105-VIP	105
	3830-108-VIP	108
	3830-111-VIP	111
	3830-114-VIP	114
	3830-121-VIP	121
	3830-127-VIP	127
	3830-133-VIP	133
	3830-140-VIP	140
	3830-146-VIP	146
	3830-152-VIP	152
	3830-168	168
	3830-177-HIGH	177
	3830-210	10

## КОМПЛЕКТИ БИМЕТАЛНИ БОРКОРОНИ И АКЕСОАРИ



22, 29, 35, 44, 51, 57, 64, 68 mm



14-30, 32-210

### 3834-SET-73-22/68



25, 32, 35, 51, 57, 76, 92, 114 mm



14-30, 32-210



### 3834-SET-86



19, 22, 25, 29, 30, 35, 37, 41, 52, 60, 79 mm



14-30, 32-210

### 3834-SET-53



16, 19, 24, 29, 38, 44, 57, 67 mm



14-30, 32-100



### 3834-SET-103



16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 64, 68 mm



14-30, 32-210



### 3834-SET-95

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СКОРОСТИ НА РЯЗАНЕ

За да получите максимален резултат при работа, от BANCO препоръчват следните скорости на рязане (RPM)

						
	Плътен метал	Неръждаема стомана	Чугун	Мед	Алуминий	Дърво
	580-460	300-240	400-300	790-600	900-690	3000
14-19 mm	580-460	300-240	400-300	790-600	900-690	3000
20-30 mm	435-285	230-145	290-190	580-380	660-425	3000-2400
20-30 mm	435-285	230-145	290-190	580-380	660-425	3000-2400
32-48 mm	275-180	140-90	180-120	360-240	410-270	2400-2100
32-48 mm	275-180	140-90	180-120	360-240	410-270	2400-2100
51-76 mm	170-115	85-55	115-75	230-150	255-170	2000-1500
51-76 mm	170-115	85-55	115-75	230-150	255-170	2000-1500
79-105 mm	110-80	55-40	70-55	140-110	165-120	1500-1000
79-105 mm	110-80	55-40	70-55	140-110	165-120	1500-1000
108-152 mm	80-55	40-25	55-35	110-75	120-75	900-800
108-152 mm	80-55	40-25	55-35	110-75	120-75	900-800
168-210 mm	50-40	25-20	35-25	70-55	75-60	700-500
168-210 mm	50-40	25-20	35-25	70-55	75-60	700-500

## КАРБИДНИ БОРКОРОНИ



ТУХЛИ



ФИБРОСТЪКЛО




КЕРАМИКА

Sandflex биметална основа и карбидни зъби



6° позитивен ъгъл на рязане

Лесен избор на вида боркорона



ЛАМИНАТ



- Подходящи за рязане на абразивни материали като фибростъкло, зидария, гипсови плоскости и други
- Максимална дълбочина на рязане 38 mm
- Назъбване (Волфрамови карбидни зъби): 4 зъба в инч

## ЦЕНТРОВИ СВРЕДЛА-ДЪРЖАЧИ ЗА БОРКОРОНИ

- Всички центрови свредла-държачи за боркорони се доставят с центрово свредло 3834-DRL, подходящо за работа с метал и дърво
- Може да се използват с карбидни боркорони за абразивни материали ВАНСО 3832-..., като се препоръчва да се смени центровото свредло с 3834-DRL-СТ

ЗА БОРКОРОНИ С ДИАМЕТРИ 14 - 30 mm



ВАНСО	Диаметър	Среден диаметър	Дължина	Описание
3834-ARBR-630	14-30	6.4	8	Опашка HEX
3834-ARBR-730	14-30	6.4	8	Опашка триъгълна
3834-ARBR-930	14-30	8.5	10	Опашка HEX
3834-ARBR-1130	14-30	11.1	13	Опашка HEX

ЗА БОРКОРОНИ С ДИАМЕТРИ 32 - 152 mm



ВАНСО	Диаметър	Среден диаметър	Дължина	Описание
3834-ARBR-9100	32-152	8.5	10	
3834-ARBR-11152	32-152	11.1	13	
3834-ARBR-16152	32-210	15.4	20	



Сканирайте, за да видите видеото

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СКОРОСТИ НА РЯЗАНЕ

За да получите максимален резултат при работа, от ВАНСО препоръчват следните скорости на рязане (RPM)

Боркорона	Плътен метал	Неръждаема стомана	Чугун	Мед	Алуминий	Дърво	Фибростъкло	Тухла	Керамика
14-19 mm	800-590	730-540	680-500	1020-750	1140-840	1360-1010	1820-1340	1705-1280	910-670
20-30 mm	560-370	510-340	480-320	720-480	800-530	960-640	1270-850	1210-810	640-420
32-48 mm	350-230	320-210	300-200	450-300	500-330	600-400	800-530	770-510	400-270
51-76 mm	220-150	200-130	190-130	280-190	310-210	370-250	500-340	480-320	250-170
79-105 mm	140-110	130-100	120-90	180-140	200-150	240-180	320-240	310-235	160-120
108-152 mm	100-70	90-70	90-70	130-90	150-100	180-130	240-170	230-160	120-80



## БОРКОРОНИ SUPERIOR



ДЪРВО С ПИРОНИ







ТУХЛИ



ПЛАСТМАСА

- Подходящи за рязане на дърво, тухли, MDF, гипсокартон, фурнир, пластмаси и други
- Максимална дълбочина на рязане 71 mm





			
3833-19-C	19	3833-74-C	74
3833-20-C	20	3833-76-C	76
3833-22-C	22	3833-77-C	77
3833-25-C	25	3833-78-C	78
3833-27-C	27	3833-79-C	79
3833-29-C	29	3833-83-C	83
3833-30-C	30	3833-86-C	86
3833-32-C	32	3833-89-C	89
3833-35-C	35	3833-92-C	92
3833-38-C	38	3833-95-C	95
3833-40-C	40	3833-98-C	98
3833-41-C	41	3833-102-C	102
3833-44-C	44	3833-105-C	105
3833-48-C	48	3833-108-C	108
3833-51-C	51	3833-109-C	109
3833-54-C	54	3833-111-C	111
3833-56-C	56	3833-114-C	114
3833-57-C	57	3833-121-C	121
3833-60-C	60	3833-127-C	127
3833-62-C	62	3833-133-C	133
3833-64-C	64	3833-140-C	140
3833-65-C	65	3833-152-C	152
3833-67-C	67	3833-159-C	159
3833-68-C	68	3833-168	168
3833-70-C	70	3833-177	177
3833-71-C	71	3833-210	210
3833-73-C	73	3833-225	225

## ЦЕНТРОВИ СВРЕДЛА-ДЪРЖАЧИ ЗА БОРКОРОНИ

- Всички центрови свредла-държачи за боркороци се доставят с центрово свредло 3834-DRL, подходящо за работа с метал и дърво
- Може да се използват с карбидни боркороци за дърво, MDF, гипсокартон BANCO 3833-..., като се препоръчва да се смени централното свредло с 3834-DRL-L





ЗА БОРКОРОНИ С ДИАМЕТРИ 14 - 30 mm



				
3834-ARBR-630	14-30	6.4	8	Опашка HEX
3834-ARBR-730	14-30	6.4	8	Опашка триъгълна
3834-ARBR-930	14-30	8.5	10	Опашка HEX
3834-ARBR-1130	14-30	11.1	13	Опашка HEX

ЗА БОРКОРОНИ С ДИАМЕТРИ 32 - 225 mm



			
3834-ARBR-9100	32-152	8.5	10
3834-ARBR-11152	32-152	11.1	13
3834-ARBR-16152	32-210	15.4	20




Сканирайте, за да видите видеото

## КОМПЛЕКТИ КАРБИДНИ БОРКОРОНИ SUPERIOR И АКЕСОАРИ



ИЗРЯЗВАНЕ НА ОТВОРИ ПОД ЪГЪЛ




22, 35, 44, 51, 67 mm

**3833-SET-205**

19, 22, 35, 44, 51, 64, 67, 76, 83 mm

**3833-SET-207**

ВСЕКИ КОМПЛЕКТ СЪДЪРЖА:



Адаптор за уголемяване на отвори



2 бр. центрови свредла-държачи за боркороци с диаметри 19-30 и 32-159 mm