

БАЙЦ-ПАСТА

ESAB паста за почистване на заваръчния шев за неръждаеми стомани:
2129 001 000 Байц-паста за неръждавейка 1.0 кг

Пастата почиства образуванията на мястото на заваряването окиси и шлага и същевременно спомага за образуване на тънък пасивиращ слой на повърхността на шева.

Приложение:

1. Заваръчният шев се почиства с неръждаема телена четка.
2. Тубата с байц-паста се разклаща добре. Пастата се нанася обилно, оставя се да престои 40 мин. Не уврежда метала при престояване по-дълго време. Температурата в помещението трябва да бъде в рамките на +5°C до +50°C.
3. След около 5 мин. шевът се почиства обилно със силна водна струя.

Среден разход на препарата: 1 кг / 120 м заваръчен шев.



Внимание!

Байц-пастата е агресивна и е на основата на азотна киселина /20%/ и флуороводород /5%/ . Да се работи с очила и ръкавици! При попадане върху кожата да се измие обилно с вода! Няма специални изисквания за съхранение на препаратите.

Дата: 22.03.2007г.

Ръководител отдел „Рязане & Заваряване“:
(Владислав Александров)

ВНОСИТЕЛ:

“Каммартон България” ЕООД,
1220 София, тел. 02 / 926 60 60, факс: 02 / 936 00 32; e-mail: info@kammarton.com