

Инструкция за експлоатация

ЗАЩИТЕН ЗАВАРЪЧЕН ГЕЛ

ESAB защитен заваръчен гел
2160 000 100 Защитен гел /заваръчен/

Гелът се нанася в корена на заваръчния шев и осигурява защита от окисляване, което може да възникне по време на заваряването. StainFlux се употребява при заваряване на нисколегирани стомани и неръждавейка при максимално ниво на никела 25%.

Гелът не може да бъде използван като заместител на защитния газ, но може да се използва, когато последния е неприложим.

Продуктът се доставя в прахообразна форма, а преди употреба трябва да се разтвори в етанол.

Инструкция за употреба:

Смесете 2 части StainFlux с една част етанол. Разбъркайте сместа до получаването на кремообразна паста. Оставете пастата да престои няколко минути. Разстелете равен пласт от сместа върху заваряваната повърхност и коренната част. Оставете да изсъхне и заварявайте по обичайния начин.

Премахването на пастата след заваряване става най-добре с използването на неръждаема четка или чрез изглаждане и байцване с байц пастата на ESAB Stainclean.

Съдържание:

CaO	25 – 35 %
MnO ₂	7 – 10 %
SiO ₂	35 – 45 %
TiO ₂	10 – 20 %
CaF ₂	7 – 15 %
Fe	3 – 5 %



Дата: 08.01.2007г.

Ръководител отдел „Рязане & Заваряване“
(Владислав Александров)

ВНОСИТЕЛ:

“Каммартон България” ЕООД,
1220 София, тел. 02 / 926 60 60, факс: 02 / 936 00 32; e-mail: info@kammarton.com