



## Техническа характеристика

Име на продукта	: COLORMARK Spotmarker FLUO / NON FLUO
Производител	: MOTIP DUPLI GmbH, Хасмерсхайм, Германия

### Описание на продукта

Spotmarker е идеалното маркиращо средство за гражданско инженерство, пътно строителство, ландшафна архитектура, за картографиране и индустриална употреба, както и за много други приложения върху почти всякакви повърхности. Може да се използва при прокарването на тунели и в минната индустрия. За бързо, чисто и акуратно маркиране на асфалт, бетон, тухла, мазилка, дърво, земя и много други повърхности

### Основни характеристики

- Патентованата предпазна капачка позволяваща маркиране с една ръка и заключващия се спусък предотвратяват инцидентно изпръскване. Без оцветени пръсти!
- Неоновите цветове: розово, червено, оранжево, жълто, зелено и синьо за флуоресцентни маркировки.
- Налични и нефлуоресцентни цветове: бяло, жълто, червено, сиво и черно.
- Пълното изразходване на флакона е гарантирано благодарение на самопочистващата система (не е необходимо да изпръсквате след употреба)
- Специална тилт дюза за акуратно маркиране върху стени и под
- Устоичиви на износване и атмосферни условия маркировки издържащи до 9 месеца
- Висока плътност благодарение на високото съдържание на пигменти
- Сив и черен цвят подходящи за корекции върху бетон и асфалт
- Специална система осигуряваща изключителен капацитет на изпръскването
- Изключителна адхезия към влажни повърхности
- Надежден дори и при минусови температури (до -20°C)
- Много лесен за разклащане дори и след продължително складиране
- Лесен за употреба дори и с ръкавици
- Махаща се предпазна капачка при употреба с маркиращи устройства
- Безвреден за околната среда без риск за здравето

Флакони FLUO и NON FLUO могат да се използват със следните аксесоари:

Speedmarker long арт. № 270178

Speedmarker short арт. № 270161

Speedmarker 2-wheel арт. № 286179

### Физични и химични характеристики

Разходна норма	: в зависимост от състоянието и цвета на повърхността 500 ml са достатъчни за до 140 м
Време за съхнене при 20°C/50% относителна влажност на въздуха *	
Не полепва прах	: след около 10 мин.
Устойчив на допир	: след около 30 мин.
Крайна якост	: след около 24 часа
За препокриване	: след около 24 часа





Разфасовка	: аерозол, 500 ml
Съхранение / срок на годност	: 10 години от датата на производство отпечатана на дъното на флакона при температура между 10°-25°С и относителна влажност на въздуха макс. 60%

\* Времето за съхнене зависи от околната температура, влажността на въздуха и дебелината нанесения слой

### Употреба

#### Преди употреба прочетете внимателно инструкциите върху опаковката!

Разклатете флакона за около 3 минути преди употреба

Тествайте спрея.

Пръскайте от разстояние около 25 см.

Разклатете флакона преди употреба.

#### Данни за екологията

Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали. Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.

#### Указания за отстраняване

Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се отстраняват като „специален отпадък“.

#### Обозначение и етикетиране

Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответствие с актуалните регламенти за етикетиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

