



Техническа характеристика

Име на продукта	: COLORMARK Linemarker
Производител	: MOTIP DUPLI GmbH, Хасмерсхайм, Германия

Описание на продукта

Colormark Linemarker е естественият избор, когато е необходимо цвета и маркировката да останат видими възможно най-дълго. Има редица разнообразни приложения – от паркинги за автомобили, гаражи, складове, открити пространства и индустриални инсталации до спортни игрища и площадки. Високопигментираният цвят е трайно неизбледняващ благодарение на високата си устойчивост на светлина и атмосферни влияния. Предлага се в разфасовки от 500 ml и 750 ml, а гамата от цветове включва най – използваните сигнални цветове. Черният и сив цвят в гамата са отлично средство за заличаване на стари маркировки.

Патентованата дюза осигурява чисто и прецизно маркиране с минимална нужда от полагане на втори слой. При средна широчина на линията от 10 см, 500 ml Line marker е достатъчен за 50 м, докато разфасовката от 750 ml е достатъчна за 75 м.

ЦВЕТОВЕ: бяло, жълто, червено, оранжево, зелено, синьо, сиво, черно



Основни характеристики

- Изключително висока покривност
- Отлична износоустойчивост
- Резистентен на светлина и атмосферни влияния
- Издръжлив на горива и химикали
- Слой отблъскващ мръсотията
- Патентована дюза за чисто и прецизно маркиране без втори слой
- Лесен за разклащане дори след дълго складиране
- Бързосъхнещ
- Богато разнообразие от цветове, дори такива за корекции
- Безопасен за околната среда и безвреден за здравето

Физични и химични характеристики

Разходна норма	: в зависимост от състоянието и цвета на повърхността 500 ml са достатъчни за до 50 м за линии широки 10 см 750 ml са достатъчни за до 75 м за линии широки 10 см
Време за съхнене при 20°C/50% относителна влажност на въздуха	
Не полепва прах	: след около 10 мин.
Устойчив на допир	: след около 30 мин.
Крайна якост	: след около 24 часа
За препокриване	: след около 24 часа
Разфасовка	: аерозол, 500 ml и 750 ml
Съхранение / срок на годност	: 10 години от датата на производство отпечатана на дъното на флакона при температура между 10°-25°C и относителна влажност на въздуха макс. 60%



* Времето за съхнене зависи от околната температура, влажността на въздуха и дебелината нанесения слой

Употреба

Преди употреба прочетете внимателно инструкциите върху опаковката!

Разклатете флакона за около 3 минути преди употреба

Тествайте спрея.

Пръскайте от разстояние около 25 см.

Разклатете флакона преди употреба.

Данни за екологията

Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали. Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.

Указания за отстраняване

Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се отстраняват като „специален отпадък“.

Обозначение и етикетиране

Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответствие с актуалните регламенти за етикетиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на законите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

